



Wodociągi Kościańskie sp. z o.o.

Ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan

ZASADY MONTAŻU PODLICZNIKA DLA CELÓW ODLICZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KOŚCIANA I GMINY KOŚCIAN

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o. o. informuje, że wyrażają zgodę na montaż podliczników na wewnętrznej instalacji wodociągowej dla celów odliczeń kanalizacyjnych przy zachowaniu n/w zasad.

Ustala się następujące zasady montażu podlicznika:

- za wodomierzem głównym niezbędny jest montaż zaworu antyskażeniowego,
- montaż podlicznika wykonuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej,
- podlicznik zamontowany zostaje przy wyjściu przez zewnętrzną ścianą budynku, gdzie zlokalizowany zostanie zawór czerpalny,
- instalacja wodociągowa rozprowadzona za podlicznikiem musi być widoczna na całej długości do wyjścia przez ścianę budynku,
- w celu odprowadzenia wody z instalacji (w okresie zimy) należy zamontować zawór spustowy umiejscowiony na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem głównym a podlicznikiem,
- za miejscem montażu podlicznika do wyjścia z budynku nie może znajdować się żaden punkt poboru wody,
- montowany wodomierz powinien być nowy z ważną cechą legalizacyjną,
- przy zaworze czerpalnym nie wolno montować kratki ściekowej odprowadzającej wodę.

Założony zgodnie z podanymi warunkami podlicznik, odbiorca zgłasza do odbioru w Wodociągach Kościańskich. Odbioru montażu podlicznika dokonują pracownicy Wodociągów Kościańskich. Po pozytywnym odbiorze technicznym licznik zostaje zaplombowany, a jego numer i stan spisany. Plombowanie wodomierza jest usługą płatną wg cennika spółki.

Odczyt podliczników odbywa się w terminie odczytu licznika głównego, lub po podaniu stanu na ebooku, „ebook-wod. kan./Kościan”.

Warunkiem dokonywania odliczeń w opłatach za ścieki jest dokonanie odbioru montażu i zaplombowania podlicznika.